

SFV600

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Киргизия +996(312)-96-26-47

Казахстан +7(7172)727-132

vac@nt-rt.ru || <https://vca.nt-rt.ru/>

600-01R-2LN-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429850]

600-01R-2LH-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429849]

600-01R-2LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429848]

600-01R-2LN-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429847]

600-01R-2LN-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429846]

600-01R-2LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429845]

600-01R-2LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429844]

600-01R-2LN-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2LH-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429843]

600-01R-2LH-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429842]

600-01R-2LN-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2LH-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429841]

600-01R-2LN-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429840]

600-01R-2LH-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429839]

600-01R-2L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429538]

600-01R-2L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429537]

600-01R-2L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429536]

600-01R-2L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429535]

600-01R-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429534]

600-01R-2L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429533]

600-01R-2L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429532]

600-01R-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2L0-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429531]

600-01R-2L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429530]

600-01R-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2L0-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429529]

600-01R-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429528]

600-01R-2L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-2L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-2L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429527]

600-01R-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-KF1-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429874]

600-01R-23H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-23H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429873]

600-01R-23H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-23H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-23H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429872]

600-01R-23H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-23H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429871]

600-01R-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429870]

600-01R-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-23H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-KF0-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429869]

600-01R-23H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-23H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429868]

600-01R-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429867]

600-01R-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-23H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-K01-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429866]

600-01R-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429865]

600-01R-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429864]

600-01R-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-23H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429863]

600-01R-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-230-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429862]

600-01R-230-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-230-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429861]

600-01R-230-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-230-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-230-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429860]

600-01R-230-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-230-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429859]

600-01R-230-KF0-N10-00 Электropневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429858]

600-01R-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-230-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-KF0-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429857]

600-01R-230-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-230-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429856]

600-01R-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429855]

600-01R-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-230-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-K01-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429854]

600-01R-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429853]

600-01R-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429852]

600-01R-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-230-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429851]

600-01R-1LN-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429791]

600-01R-1LH-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429790]

600-01R-1LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429789]

600-01R-1LH-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429788]

600-01R-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429787]

600-01R-1LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429786]

600-01R-1LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429785]

600-01R-1LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-1LH-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429784]

600-01R-1LN-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429783]

600-01R-1LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-1LH-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429782]

600-01R-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-1LH-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429781]

600-01R-1LN-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429780]

600-01R-1L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429779]

600-01R-1L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429778]

600-01R-1L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429777]

600-01R-1L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429776]

600-01R-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429775]

600-01R-1L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429774]

600-01R-1L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429773]

600-01R-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1L0-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429772]

600-01R-1L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429771]

600-01R-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1L0-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429770]

600-01R-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-1L0-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429769]

600-01R-1L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-1L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiaIICT6...T4GbX / ExiaIICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-1L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429768]

600-01R-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-13H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429814]

600-01R-13H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-13H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429813]

600-01R-13H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-13H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-13H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429812]

600-01R-13H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-13H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429767]

600-01R-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429811]

600-01R-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-13H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-KF0-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429810]

600-01R-13H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-13H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429809]

600-01R-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429808]

600-01R-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-13H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-K01-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429807]

600-01R-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429806]

600-01R-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429805]

600-01R-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-13H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429804]

600-01R-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-130-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429803]

600-01R-130-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-130-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429802]

600-01R-130-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-130-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-130-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429801]

600-01R-130-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-130-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429800]

600-01R-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429799]

600-01R-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-130-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-KF0-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429798]

600-01R-130-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01R-130-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429797]

600-01R-130-K01-N10-00 Электropневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429796]

600-01R-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-130-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-K01-N00-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429795]

600-01R-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429794]

600-01R-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-01R-130-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429793]

600-01R-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-01R-130-K00-N00-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01R-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429792]

600-01L-2LN-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429730]

600-01L-2LN-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429729]

600-01L-2LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429728]

600-01L-2LN-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429727]

600-01L-2LN-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LH-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429726]

600-01L-2LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429725]

600-01L-2LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429724]

600-01L-2LN-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2LN-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429723]

600-01L-2LN-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429722]

600-01L-2LN-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2LN-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429721]

600-01L-2LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LH-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2LN-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429720]

600-01L-2LN-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2LN-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429719]

600-01L-2L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429718]

600-01L-2L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429717]

600-01L-2L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429716]

600-01L-2L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429715]

600-01L-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429714]

600-01L-2L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429713]

600-01L-2L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429712]

600-01L-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2L0-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429711]

600-01L-2L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429710]

600-01L-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2L0-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429709]

600-01L-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429708]

600-01L-2L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-2L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-2L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429707]

600-01L-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-23H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429838]

600-01L-23H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-23H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429837]

600-01L-23H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-23H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-23H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429836]

600-01L-23H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-23H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429835]

600-01L-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429834]

600-01L-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429833]

600-01L-23H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-23H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429832]

600-01L-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429831]

600-01L-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429830]

600-01L-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429829]

600-01L-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429828]

600-01L-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-23H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429827]

600-01L-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-230-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429826]

600-01L-230-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-230-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429825]

600-01L-230-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-230-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-230-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429824]

600-01L-230-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-230-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429823]

600-01L-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429822]

600-01L-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429821]

600-01L-230-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-230-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429820]

600-01L-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429819]

600-01L-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429818]

600-01L-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429817]

600-01L-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429816]

600-01L-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-230-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429815]

600-01L-1LN-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429742]

600-01L-1LN-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429741]

600-01L-1LN-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429740]

600-01L-1LN-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429739]

600-01L-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429738]

600-01L-1LN-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429737]

600-01L-1LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429736]

600-01L-1LN-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1LN-K01-N10-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429735]

600-01L-1LN-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LN-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429734]

600-01L-1LN-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1LH-K00-N20-00 Электропневматический

позиционер серия 600
[429733]

600-01L-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1LN-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429732]

600-01L-1LN-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429731]

600-01L-1L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429694]

600-01L-1L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429693]

600-01L-1L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429692]

600-01L-1L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429691]

600-01L-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429690]

600-01L-1L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429689]

600-01L-1L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429688]

600-01L-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429687]

600-01L-1L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429686]

600-01L-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429685]

600-01L-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429684]

600-01L-1L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-1L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-1L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429683]

600-01L-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-13H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429766]

600-01L-13H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-13H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429765]

600-01L-13H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-13H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-13H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429764]

600-01L-13H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-13H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429763]

600-01L-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429762]

600-01L-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429761]

600-01L-13H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-13H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429760]

600-01L-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429759]

600-01L-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429758]

600-01L-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429757]

600-01L-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429756]

600-01L-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-13H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429755]

600-01L-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-130-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429754]

600-01L-130-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-130-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429753]

600-01L-130-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-01L-130-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-130-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429752]

600-01L-130-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-130-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429751]

600-01L-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429750]

600-01L-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429749]

600-01L-130-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-01L-130-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429748]

600-01L-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429747]

600-01L-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429746]

600-01L-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429745]

600-01L-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429744]

600-01L-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-01L-130-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	сохранение положения
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-01L-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429743]

600-00R-2LH-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429658]

600-00R-2LH-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429657]

600-00R-2LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429656]

600-00R-2LH-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429655]

600-00R-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429654]

600-00R-2LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429653]

600-00R-2LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429652]

600-00R-2LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429651]

600-00R-2LH-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429650]

600-00R-2LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429649]

600-00R-2LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-2LH-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429648]

600-00R-2LH-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiaIICT6...T4GbX / ExiaIICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429647]

600-00R-2L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-2L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429706]

600-00R-2L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429705]

600-00R-2L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429704]

600-00R-2L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429703]

600-00R-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429702]

600-00R-2L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-2L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429701]

600-00R-2L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-2L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429700]

600-00R-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429699]

600-00R-2L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-2L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429698]

600-00R-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429697]

600-00R-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429696]

600-00R-2L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-2L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-2L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429695]

600-00R-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-23H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429682]

600-00R-23H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-23H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429681]

600-00R-23H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-23H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-23H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429680]

600-00R-23H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-23H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429679]

600-00R-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429678]

600-00R-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429677]

600-00R-23H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-23H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429676]

600-00R-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429675]

600-00R-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429674]

600-00R-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429673]

600-00R-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429672]

600-00R-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-23H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429671]

600-00R-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-230-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429670]

600-00R-230-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-230-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429669]

600-00R-230-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-230-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-230-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429668]

600-00R-230-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-230-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429667]

600-00R-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429666]

600-00R-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429665]

600-00R-230-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-230-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429664]

600-00R-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429663]

600-00R-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429662]

600-00R-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429661]

600-00R-230-K00-N10-00 Электropневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429660]

600-00R-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-230-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429659]

600-00R-1LH-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LH-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429586]

600-00R-1LH-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429585]

600-00R-1LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LH-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429584]

600-00R-1LH-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429583]

600-00R-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429582]

600-00R-1LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429581]

600-00R-1LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429580]

600-00R-1LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429579]

600-00R-1LH-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429578]

600-00R-1LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429577]

600-00R-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-1LH-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429576]

600-00R-1LH-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiaIICT6...T4GbX / ExiaIICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429575]

600-00R-1L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429574]

600-00R-1L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429573]

600-00R-1L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429572]

600-00R-1L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429571]

600-00R-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429570]

600-00R-1L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429569]

600-00R-1L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429568]

600-00R-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429567]

600-00R-1L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429566]

600-00R-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429565]

600-00R-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-1L0-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429564]

600-00R-1L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-1L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-1L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429563]

600-00R-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-13H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429610]

600-00R-13H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-13H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429609]

600-00R-13H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-13H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-13H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429608]

600-00R-13H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-13H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429607]

600-00R-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429606]

600-00R-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429605]

600-00R-13H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-13H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429604]

600-00R-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429603]

600-00R-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429602]

600-00R-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429601]

600-00R-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429600]

600-00R-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-13H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429599]

600-00R-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-130-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429598]

600-00R-130-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-130-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429597]

600-00R-130-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для поворотного привода
Артикул	600-00R-130-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-130-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429596]

600-00R-130-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-130-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429595]

600-00R-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429594]

600-00R-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429593]

600-00R-130-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00R-130-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429592]

600-00R-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429591]

600-00R-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429590]

600-00R-130-K00-N20-00 Электropневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429589]

600-00R-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429588]

600-00R-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для поворотного привода

Артикул	600-00R-130-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00R-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429587]

600-00L-2LN-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LN-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429646]

600-00L-2LN-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LN-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429645]

600-00L-2LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429644]

600-00L-2LN-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429643]

600-00L-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429642]

600-00L-2LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429641]

600-00L-2LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LN-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429640]

600-00L-2LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2LN-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429639]

600-00L-2LH-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LN-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429638]

600-00L-2LH-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2LN-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429637]

600-00L-2LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LH-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2LN-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429636]

600-00L-2LH-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2LN-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429635]

600-00L-2L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429526]

600-00L-2L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429525]

600-00L-2L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429524]

600-00L-2L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429523]

600-00L-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429522]

600-00L-2L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429521]

600-00L-2L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429520]

600-00L-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429519]

600-00L-2L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429518]

600-00L-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429517]

600-00L-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-2L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429516]

600-00L-2L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-2L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-2L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429515]

600-00L-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-23H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429634]

600-00L-23H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-23H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429633]

600-00L-23H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-23H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-23H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429632]

600-00L-23H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-23H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429631]

600-00L-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429630]

600-00L-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429629]

600-00L-23H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-23H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429628]

600-00L-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429627]

600-00L-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429626]

600-00L-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429625]

600-00L-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429624]

600-00L-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-23H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-23H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429623]

600-00L-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-230-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429622]

600-00L-230-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-230-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429621]

600-00L-230-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-230-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-230-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429620]

600-00L-230-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-230-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429619]

600-00L-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429618]

600-00L-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429617]

600-00L-230-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-230-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429616]

600-00L-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429615]

600-00L-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429614]

600-00L-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429613]

600-00L-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429612]

600-00L-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-230-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	двойного действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-230-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429611]

600-00L-1LH-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LN-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429562]

600-00L-1LN-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LN-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429561]

600-00L-1LH-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429560]

600-00L-1LN-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429559]

600-00L-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие	
Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1LH-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429558]

600-00L-1LH-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429557]

600-00L-1LN-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LN-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429556]

600-00L-1LH-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1LN-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429555]

600-00L-1LH-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LN-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429554]

600-00L-1LN-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LN-K00-N20-00
TURBO	Да
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-K00-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429553]

600-00L-1LH-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1LN-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429552]

600-00L-1LH-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1LH-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1LN-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429551]

600-00L-1L0-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF1-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-KF1-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429550]

600-00L-1L0-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429549]

600-00L-1L0-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429548]

600-00L-1L0-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429547]

600-00L-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF0-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1L0-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429546]

600-00L-1L0-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-KF0-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429545]

600-00L-1L0-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429544]

600-00L-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K01-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1L0-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429543]

600-00L-1L0-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExiallCT6...T4GbX / ExiallCT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-K01-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429542]

600-00L-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K00-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1L0-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429541]

600-00L-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K00-N10-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-1L0-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429540]

600-00L-1L0-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция

Позиционеры SFV600

Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-1L0-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExialICT6...T4GbX / ExialICT80°C...T130°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-1L0-K00-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429539]

600-00L-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-13H-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429514]

600-00L-13H-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-13H-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429513]

600-00L-13H-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-13H-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-13H-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429512]

600-00L-13H-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-13H-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429511]

600-00L-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429510]

600-00L-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429509]

600-00L-13H-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-13H-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429508]

600-00L-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429507]

600-00L-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429506]

600-00L-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-13H-K00-N20-00

TURBO	Да
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429505]

600-00L-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429504]

600-00L-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Да
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-13H-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-13H-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429503]

600-00L-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-130-KF1-N20-00

Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-KF1-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429502]

600-00L-130-KF1-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-KF1-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-130-KF1-N10-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429501]

600-00L-130-KF1-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет

Тип привода	для линейного привода
Артикул	600-00L-130-KF1-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-130-KF1-N00-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429500]

600-00L-130-KF0-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-KF0-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-130-KF0-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429499]

600-00L-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-KF0-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-KF0-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429498]

600-00L-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-KF0-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	модуль обратной связи (4-20 мА)
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-KF0-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429497]

600-00L-130-K01-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K01-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций

Элемент каталога

600-00L-130-K01-N20-00
Электропневматический
позиционер серия 600
[429496]

600-00L-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K01-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-K01-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429495]

600-00L-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K01-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	электронный концевой выключатель
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-K01-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429494]

600-00L-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K00-N20-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром из нерж. стали
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-K00-N20-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429493]

600-00L-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочие

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K00-N10-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	с манометром
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-K00-N10-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429492]

600-00L-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Smart-позиционеры используются вместе с регулирующими и запорно-регулирующими клапанами. В отличие от обычных электропневматических позиционеров Smart-позиционеры оснащены микропроцессором позволяющим значительно увеличить точность регулирования, а также передавать дополнительную информацию по протоколу HART.

Позиционер SFV600 предназначен для суровых условий эксплуатации работает в диапазоне температур от -60 до +80 град.С. Каждая произведенная партия проходит испытания в лаборатории, что гарантирует стабильное качество продукции.

Сравнительные испытания позиционеров SFV600 показали, что являются полноценной заменой Siemens Sipart PS2 и Flowserve Logix.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	Позиционеры SFV600
Поддержка HART	Нет
Тип привода	для линейного привода

Артикул	600-00L-130-K00-N00-00
Коллекция	SFV600
Производитель	BCA
Степень защиты (IP)	IP65
Тип	стандартный
Состояние при отсутствии питания	безопасное положение
Принцип действия	одностороннего действия
Взрывозащита	1ExdIICT6...T4GbX / ExtbIIICT80°C...T105°CDbX
Индикатор поворота и кнопки	внешние кнопки управления
Обратная связь по положению	нет
Концевой выключатель	нет
Электрическое присоединение	M20x1,5
Пневматическое присоединение	1/4NPT
Блок манометров	Нет
Дополнительные опции	нет
Температура эксплуатации	-52...+80/+130 град.С
Базовая единица	шт
Характеристики	без доп. опций
Комплектация	без доп. опций
Элемент каталога	600-00L-130-K00-N00-00 Электропневматический позиционер серия 600 [429491]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	